

ESPECIFICACIONES

NOVA Super 16 / Elite 16 (1600mm x 1000mm)		
NOVA Super 14 / Elite 14 (1400mm x 900mm)		
NOVASuper10/Elite10 (1000mm x 700mm)		
Área de trabajo (mm)		

Modelo	Nova10 Super/Elite	Nova14 Super/Elite	Nova16 Super/Elite
Área de trabajo (mm)	1000 x 700 mm	1400 x 900 mm	1600 x 1000 mm
Altura Eje Z	200 mm		
Peso máx en mesa	120 KG		
Potencia tubo láser	Cristal: 90W/100W RF: 30W/60W	Cristal: 90W/100W/130W RF: 30W/60W	Cristal: 90W/100W/130W/150W RF: 30W/60W
Velocidad máx. grabado	4000mm/s (Super) 1200mm/s (Elite)	4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite)	
Aceleración	8G (Super) 5G (Elite)		
Motor	AC Servo (Super) DC Stepper (Elite)		
Tamaño mín. Carácter (Tubo RF)	1.0x1.0mm		
Precisión de posicionamiento	<=0.1mm		
Mesa de trabajo	Honeycomb + Lamas		
Refrigerador integrado	Cristal: 5000 refrigerador RF: refriger. p. aire	Cristal: 5200 refrigerador RF: refrigerado por aire	
Extractor integrado	500W (Auto Start-stop)	500W (Auto Start-stop)	500W (Auto Start-stop)
Aire Asistido integrado	750W con tanque de aire 24L (Auto Start- stop)	750W with tanque de aire 40L (Auto Start-stop)	
Protección Ejes XY contra el polvo	√	√	√
Autofocus	√	√	√
Wireless Connectivity	√	√	√
Puntero láser	√	√	√
Pass Through	√	√	√
Cámara	100° 8 megapixel (3840x2160)		
Ópticas magnéticas	√	√	√
Memoria interna	1G	1G	1G
Panel inteligente (función monitorización)	√	√	√
Alarma fallos y diagnóstico	√	√	√
Indicador luminoso de estado	√	√	√
Protección flujo agua	√	√	√
Alarma temperatura del agua	√	√	√
Software de funcionamiento	Rdworks/Lightburn(Opcional)		
Compatible con	CorelDraw/Illustrator/AutoCAD		
Clase láser	Láser Clase 1		
Interlock tapa protección	√	√	√
Interlock panel lateral	√	√	√
Llave de seguridad	√	√	√
Dimensiones máquina (mm)	1500 x 1210 x 1125	1900 x 1410 x 1125	2100 x 1510 x 1125
Peso máquina (KG)	415KG	560KG	566KG
Peso con embalaje (KG)	532KG	683KG	730KG
Opciones	Torno de mordaza / Software Lightburn /Filtro de aire		