

Rowmark | SLICKERS



DESCRIPCIÓN

Elegante y brillante: esta línea, que permite el grabado por el reverso, aporta color a cualquier sistema de señalización. Resistente a los rayos UV y a la intemperie. Ideal para aplicar pintura por el reverso, retroiluminación y efectos de grabado tridimensionales.

Homologada según la norma UL94-HB para productos componentes. Ficha técnica amarilla E354751

Fabricado en acrílico laminado de alto impacto.

Certificación 

Rowmark | SLICKERS


CARACTERÍSTICAS

Características principales	Material / Datos Técnicos
Acabados	Muy brillante
Medidas de la plancha	613 x 1238 mm
Grosor	0,8mm (refs. ROW 412-XXX) 1,6mm (refs. ROW 422-XXX) 3,18 mm (refs. ROW 442-XXX)
Uso	   Rotulación de interior Rotulación de exterior Identificación personal Rotulación de seguridad
Grabado	Láser por el reverso
Compatible con	   Sierra Taladro Cizalla Biseladora Caja de luz Láser Serigrafía Plegado en caliente Adhesión

Propiedades físicas	Valor	Método ASTM
Resistencia al impacto IZOD Con muesca a 22,78°C	53,72 J/m	D-256
Resistencia flexural Carga necesaria hasta deformar la superficie un 5%	10.300 psi	D-790
Resistencia a la tracción Hasta rotura Elongación antes de rotura	5.500 psi 50%	D-638
Densidad relativa	1,15	D-792
Dureza Rockwell	M45	D-785
Temperatura de deflexión Temperatura a la cual el material deflecha 0,254mm a 264 psi	79,44° C	D-648
Coefficiente de expansión térmica mm/mm/°C	1,01 x 10 ⁻⁴ m/m/° C	D-696
Punto de reblandecimiento Vicat Temperatura para que la aguja penetre 1 mm (50 °C/h,10N) Temperatura para que la aguja penetre 1 mm (50 °C/h,50N)	97,78 °C 86,11 °C	D-1525

Rowmark | SLICKERS

COLORES DISPONIBLES

 Clear / Red	 Clear / White	 Clear / Black	 Clear / Clear
ROW 412-600 ROW 422-600 ROW 442-600	ROW 412-200 ROW 422-200 ROW 442-200	ROW 412-400 ROW 422-400 ROW 442-400	ROW 412-600 ROW 422-600 ROW 442-600

NOTA

La información arriba consignada se aporta de buena fe y no constituye ninguna garantía implícita o explícita.